Quejardines

damos vida a tu jardín

FICHA TÉCNICA

ALBA 45

CÉSPED ARTIFICIAL



✓ ASPECTO NATURAL

✓ ALTA DURABILIDAD

✓ IDEAL MASCOTAS

✓ RESISTENTE UV

✓ BUEN DRENAJE

✓ FIBRAS RECICLABLES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALBA 45 es un césped artificial de aspecto rústico y natural, diseñado especialmente para decoración de zonas verdes. Su efecto multidireccional se logra mediante una mezcla de fibras rectas de distintas formas, colores y densidades, combinadas en una misma puntada con fibras texturizadas de polipropileno. Gracias a su alta densidad de fibras, el producto ofrece una excelente resiliencia. Tanto la fibra como el backing están fabricados con materiales 100 % reciclables (polietileno y polipropileno), lo que permite su reutilización en el proceso industrial.

CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA

Composición	PE/PP 15.600 ±5 %
Tipo de fibra	Monofilamento forma W + monofilamento oval micro nerviado + monofilamentos texturizados
Altura de fibra	45 mm ±10 %
Peso de fibra	2.290 g/m² ±10 %

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

Soporte base	Malla de PP de alta estabilidad dimensional
Peso soporte base	170 g/m² ±10 %
Soporte secundario	Polietileno
Peso soporte secundario	360 g/m² ±10 %

CERTIFICACIONES Y DECLARACIONES DEL DOCUMENTO ORIGINAL

Producto fabricado en CE · Reglamento CE 1907/2006 REACH · Sin sustancias peligrosas para la salud.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sistema de producción	Tufting recto
Galga	3/8”
Puntadas por m²	14.700 ±5 %
Peso total	2.820 g/m² ±10 %
Ancho de rollo	2 m ±0,02 m
Largo de rollo	20 m

RECOMENDACIONES DE LASTRADO

Arena	Arena de sílice redondeada
Granulometría	0,4 / 1,2 mm
Cantidad recomendada	8 kg/m²

RESULTADOS DE LOS TEST

Solidez de color	Escala de gris ≥ 4
Resistencia al arranque	> 30 Newton
Permeabilidad	> 35 l/m²/min, sin relleno
Estabilidad UV	> 6.000 horas
Reacción al fuego	Bfl-s1

Producto fabricado en CE · Reglamento CE 1907/2006
REACH · Sin sustancias peligrosas para la salud.





